

## Приемник за линеен лазер LLD20 от CST berger



# Производител

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка :        | CST berger                                                                            |
| Производител : | CST berger                                                                            |
| Модел :        | <a href="#">Приемник за линеен лазер LLD20 от CST berger</a>                          |
| Категория :    | Консумативи                                                                           |
| Магазин :      | <a href="#">ToolsFactor.com</a><br>Първият Официален Онлайн Магазин BOSCH за България |

## Описание

- Приемник за линеен лазер
- 7-степенен индикатор: показва положението на LLD20 спрямо лазерната равнина
- Памет за посоки (индикация на страната, от която лазерната светлина е напуснала зоната на приемане на лазера)
- Електронен филтър срещу директно слънчево облъчване и електромагнитни излъчвания
- Двустранен светодиоден индикатор с пълен преглед на функциите и графичен дисплей за: контрол на работата, контрол на заредеността на батерията, настройка на точността, сила на звука
- Гумена армировка за защита срещу удар и капсулован корпус за защита от водни пръски
- Автоматично изключване след 5–8 минути
- Приложение : Във връзка с линейни лазери с пулсиращ режим

## Технически данни

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Каталожен №                      | F034069700           |
| Радиус на действие               | 30 m                 |
| Електрозахранване                | 1 x 9 V 6LR61 Block  |
| Защита срещу прах и водни пръски | IP 55                |
| Тегло, прибл.                    | 300 g                |
| Дължина                          | 25 mm                |
| Широчина                         | 76 mm                |
| Височина                         | 169 mm               |
| Точност на обхвата на приемане   | $\pm 1,3/\pm 2,5$ mm |

# Окомплектовка

- 1 x 9 V 6LR61
- Държач
- Чанта

# Снимки

